On your side

DAMSTAHL
NEUMO Ehrenberg Group

Damstahl GmbH
Raiffeisenstr. 6-8
40764 Langenfeld
+49 2173 8983 200
dsde@damstahl.com

damstahl.com

Lagerprogramm

PRODUKTPORTFOLIO DEUTSCH 2025

Entdecken Sie Europas breitestes Sortiment an Fittings, Flanschen, Rohren, Hohlstahl, Stabstahl und Blechen aus rostfreiem Edelstahl

DAMSTAHL
NEUMO Ehrenberg Group

Fittings und Flansche

Schweißfittings

EN 10253-4 TYP A/B (ähnlich DIN 2605-1/2, DIN 2615-1/2, DIN 2616-1/2, DIN 2617-1), sowie Sonderrohrbogen, Fittings nach Kundenvorgabe bzw. Zeichnung aus Blech und Rundstahl.

Art	Abmessungen	Werkstoffe
Nahtlose Bogen 90°	17,2 bis 219,1 mm	1.4541, 1.4571, 1.4404
Geschweißte Bogen 45° und 90°	17,2 bis 609,6 mm	1.4307, 1.4404, 1.4432, 1.4541, 1.4571
Nahtlose und geschweißte T-Stücke	21,3 bis 609,6 mm	1.4307, 1.4404 , 1.4541, 1.4571
Nahtlose und geschweißte reduzierte T-Stücke	26,9 bis 406,4 mm	1.4541, 1.4571, 1.4404
Reduzierstücke (konzentrisch, exzentrisch)	26,9 bis 609,6 mm	1.4307, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4432
Rohrkappen/Klöpperboden	21,3 bis 609,6 mm	1.4307, 1.4404 , 1.4541, 1.4571
Sattelstutzen	48,3 bis 323,9 mm	1.4571
Einschweißbogen (gefertigt aus geschweißtem Bogen 90°)	33,7 bis 273 mm	1.4571
Bördel und Bunde (DIN 2462, Typ 33, 34 und 35)	DN10 bis DN600	1.4307, 1.4404, 1.4432, 1.4541, 1.4571
Doppelschellen Form A	15/21,3 bis 600/610,0 mm	1.4301, 1.4571

Gewindefittings

Abmessungsbereich 1/8'' bis 4'', 1.4571 mit WAZ 3.1

Art	Werkstoffe	Art	Werkstoffe	Art	Werkstoffe
Nippel	AISI 316/1.4571	6kt. Red.-Stücke	AISI 316/1.4571	Kappen	AISI 316
Sechskant-Nippel	AISI 316/1.4571	6kt. Muttern	AISI 316	Verschraubungen	AISI 316/1.4571
Rohrdoppel-Nippel	AISI 316/1.4571	6kt. Schlauchtüllen	AISI 316	Verschlussschrauben	1.4571
Anschweiß-Nippel	AISI 316/1.4571/ 1.4541	Schlauchnippel	1.4571	T-Stücke	AISI 316
Muffen	AISI 316/1.4571/ 1.4541	Stopfen	AISI 316/1.4571	Winkel	AISI 316
Red.-Muffen	AISI 316	Kreuzstücke	AISI 316	Bogen	AISI 316

Flansche

nach DIN EN 1092-1 / DIN Flansche / Sonderflansche gem. Zeichnung, PN10 bis PN40

Art	Abmessungen	Werkstoffe
Vorschweißflansche	DN15 bis DN600	1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571
Vorschweißflansche mit ausgedrehtem S-Maß	DN15 bis DN600	1.4307, 1.4404, 1.4571
Blindflansche	DN15 bis DN600	1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571
Blindflansche mit red. Blattstärke	DN15 bis DN600	1.4307, 1.4571
Lose Flansche, Typ 02 und Typ 04	DN15 bis DN600	1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571, P280GH
Lose Flansche aus Aluminium	DN15 bis DN600	Blank oder Epoxidbeschichtet (RAL 7001)
Lose Flansche mit red. Blattstärke	DN15 bis DN800	1.4307, 1.4571
Glatte Flansche	DN15 bis DN600	1.4307, 1.4404, 1.4541, 1.4571
Glatte Flansche mit red. Blattstärke	DN15 bis DN800	1.4307, 1.4571
Gewindeflansche	DN15 bis DN100	1.4307, 1.4404, 1.4571

Schneidringverschraubungen

Nach DIN 2353 in 1.4571, inklusive der passenden Präzisionsrohre.

Kugelhähne

2-teilig mit Gewinde, voller Durchgang
3-teilig mit Gewinde oder Schweißende
Abmessungen: 1/4'' - 4''
Werkstoff: AISI 316

Pressfittings

Mit M-Kontur, aus rostfreiem Edelstahl (316L) oder Stahl verzinkt.

ANSI-Programm

Fittings

Bogen, T-Stücke, reduzierte T-Stücke,
Red.-stücke (konz. und exz.), Kappen, Bunde
Abm.: 1/2" bis 24"
SCH10, SCH40, SCH80
Werkstoffe: 304L, 316L

Flansche

Vorschweiß-, Blind-, Lose und
Überschieb-Flansche (150 und 300lbs)
Abm.: 1/2" bis 24"
SCH10, SCH40, SCH80
Werkstoffe: 304L, 316L

Rohre

Nahtlos und geschweißt,
geglüht und gebeizt,
Abm.: 1/2" bis 24"
SCH10, SCH20, SCH40, SCH80
Werkstoffe: 304L, 316L

Edelstahl Rostfrei

Nahtlose Rohre

Art	Abmessungen	Werkstoffe
Kalt- /warmgefertigt, blankgeglüht, geglüht/gebeizt	4 x 1 bis 219,1 x 12,7 mm	1.4301, 1.4404, 1.4541, 1.4571

Hohlstahl

Art	Abmessungen	Werkstoffe
Geglüht und gebeizt	32 x 16 bis 250 x 200 mm	1.4301, 1.4404, 1.4462, 1.4571

Geschweißte Rohre

Art	Abmessungen	Werkstoffe
Leitungsrohre geglüht/ungeglüht	6,0 bis 609,6 mm	1.4307, 1.4404, 1.4432, 1.4541, 1.4571
Dekorohre rund, geschliffen (K240/K320), gebürstet	12,0 bis 88,9 mm	1.4301
Quadrat- und Rechteckrohre	□: 10 x 10 bis 200 x 200 mm □: 20 x 10 bis 200 x 100 mm	1.4301, 1.4571/1.4404 1.4301, 1.4571/1.4404
Quadrat- und Rechteckrohre geschliffen K240	□: 15 x 15 bis 100 x 100 mm □: 20 x 10 bis 100 x 60 mm	1.4301 1.4301

Vollmaterial

Stabstahl	Abmessungen	Werkstoffe
Rundstahl warmgewalzt bzw. geschmiedet, gebeizt, geschält bzw. überdreht	20 bis 525 mm	1.4021, 1.4028, 1.4034, 1.4057, 1.4104, 1.4112, 1.4122, 1.4307, 1.4305, 1.4313, 1.4404, 1.4410, 1.4418, 1.4435, 1.4462, 1.4501, 1.4529, 1.4539, 1.4541, 1.4542, 1.4571, 1.4828, 1.4841
Vierkantstahl gewalzt, abgeschreckt und gebeizt	20 bis 120 mm	1.4307, 1.4404, 1.4571
Flachstahl warmgewalzt, geglüht und gebeizt bzw. von Warmband geschnitten	20 x 5 mm bis 150 x 40 mm	1.4307, 1.4404, 1.4571

Blankstahl	Abmessungen	Werkstoffe
Rundstahl, geschliffen, blankgezogen, poliert, EN 10278 ISO h9	3 bis 100 mm	1.4021, 1.4057, 1.4104, 1.4112, 1.4122, 1.4301, 1.4305, 1.4404, 1.4462, 1.4541, 1.4571, 1.4828, 1.4841
Rundstahl geschliffen K240, HL 6 m	8,10,12,14 und 16 mm	1.4301
Rundstahl, geschliffen, blankgezogen oder gezogen, poliert, HL 6-6,2m, EN 10278 ISO h9	6 bis 100 mm	1.4301, 1.4404, 1.4418, 1.4571
Rundstahl, Blank, EN 10088-3, Tol. EN 10278, h9, **Prodec®**, verbesserte Zerspanbarkeit	10 bis 80 mm	1.4305, 1.4307, 1.4404
Vierkantstahl blankgezogen	6 bis 60 mm	1.4307, 1.4305, 1.4404, 1.4571
Sechskantstahl blankgezogen	10 bis 65 mm	1.4104, 1.4307, 1.4305, 1.4404, 1.4571
Flachstahl blankgezogen	10 x 3 mm bis 150 x 15 mm	1.4301

Profilstahl	Abmessungen	Werkstoffe
Winkel gleich- und ungleich, gewalzt, geglüht und gebeizt	Gleich: 20 x 20 bis 100 x 100 mm Ungleich: 30 x 20 bis 100 x 50 mm	1.4301, 1.4404, 1.4571
U- und IPE-Profile gewalzt oder lasergeschweißt, gebeizt	Auf Anfrage	1.4301, 1.4404, 1.4571

Bleche

Art	Abmessungen			Werkstoffe
2B	0,5 bis 8 mm,	B: 1000 bis 2000 mm,	L: 2000 bis 4000 mm	1.4307, 1.4404, 1.4462, 1.4541, 1.4571
2B mit Folie	1 bis 6 mm,	B.: 1000 bis 2000 mm,	L.: 2000 bis 4000 mm	1.4307, 1.4404
2R blankgeglüht mit Folie	0,8 bis 3 mm,	B.: 1000 bis 1500 mm,	L.: 2000 bis 3000 mm	1.4307
Gebürstet	0,7 bis 3 mm,	B.: 1000 bis 1500 mm,	L.: 2000 bis 3000 mm	1.4016, 1.4307
Spiegelpoliert	1 bis 2 mm,	B.: 1219 bis 1250 mm,	L.: 2500 mm	1.4307
Geschliffen Korn 180 / 220 mit Folie	0,7 bis 6 mm,	B.: 1000 bis 2000 mm,	L.: 2000 bis 4000 mm	1.4307, 1.4404
Mustergewalzte Bleche 7GM / 5WL	1 bis 2 mm,	B.: 1000 bis 1250 mm,	L.: 2000 bis 2500 mm	1.4307
Warmgewalzt & Quarto	3 bis 50 mm,	B.: 1000 bis 2000 mm,	L.: 2000 bis 4000 mm	1.4307, 1.4404, 1.4462, 1.4541, 1.4571
Tränenblech 1M	3 bis 4,5 mm,	B.: 1000 bis 1500 mm,	L.: 2000 bis 3000 mm	1.4307

Alle angegebenen Maße sind ca-Angaben und können eventuell abweichen. Nicht aufgeführte Abmessungen und Werkstoffe auf Anfrage.